

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726350
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 36
Index, PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

Artikelnummer	15726350
EAN	8903094021642
Reifengröße (gültig)	340 / 85 R 36
Alternativgröße 1	13.6R36
Index, PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	83,83
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	353
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.492
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	689
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.507
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenanzahl	22x2
Stollenbreite [mm]	33
Reifeninhalt 75% [ltr.]	178,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 A8	2000	40		1,60	
132 B	2000	50		1,60	