

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726382
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 85 R 38
Index, PR	161 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Spargo



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen mit VF-Technologie für selbstfahrende und gezogene Feldspritzen sowie Traktoren.
- Ausgezeichnete Pflanzen- und Bodenschonung ermöglicht Ertragssteigerungen.
- Bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder bis zu 40% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- Exzellenter Fahrkomfort und hohe Maschinenstabilität.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726382
EAN	8903094045303
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 85 R 38
Index, PR	161 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Spargo
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	132,00
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W12
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	380
Profilbreite [mm]	326
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.602
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	730
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.830
Profiltiefe [mm]	45,0
Stollenanzahl	28x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	230,84
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 D	4625	65		3,20	