

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726420
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 42
Index, PR	151 A8 / 151 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

Artikelnummer	15726420
EAN	8903094021796
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 42
Alternativgröße 1	18.4R42
Index, PR	151 A8 / 151 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	172,56
Empfohlene Felgengröße	W16A
Zulässige Felgengröße	DW16A, DD16, DD16L, DW16L, W16L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.835
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	835
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.495
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	22x2
Stollenbreite [mm]	41
Reifeninhalt 75% [ltr.]	421,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 A8	3450	40		1,60	
151 B	3450	50		1,60	