

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15726460       |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 80 R 46  |
| Index, PR            | 158 A8 / 158 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Agrimax RT 855 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

## Technische Informationen

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                | 15726460                       |
| EAN                          | 8903094021826                  |
| Reifengröße (gültig)         | 480 / 80 R 46                  |
| Alternativgröße 1            | 18.4R46                        |
| Index, PR                    | 158 A8 / 158 B                 |
| TL/TT                        | TL                             |
| Marke                        | BKT                            |
| Profil                       | Agrimax RT 855                 |
| Antistatisch                 | Nein                           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 188,66                         |
| Empfohlene Felgengröße       | DW16A                          |
| Zulässige Felgengröße        | W16A, DD16, W16L, DD16L, DW16L |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40                           |
| Reifenbreite [mm]            | 479                            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.936                          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 895                            |
| Speed Radius Index (SRI)     | 925                            |
| Abrollumfang [mm]            | 5.871                          |
| Profiltiefe [mm]             | 54,0                           |
| Stollenanzahl                | 24x2                           |
| Stollenbreite [mm]           | 41                             |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 451,5                          |
| E-Ready                      | Nein                           |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 158 A8 | 4250               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 158 B  | 4250               | 50                     |              | 2,40            |              |