

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726470
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 46
Index, PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS.
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar.
- Gute Traktion und Selbstreinigung.
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726470
EAN	8903094030569
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 46
Alternativgröße 1	20.8R46
Index, PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	226,42
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW18L, W18L, W18A
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	516
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.052
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	949
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.157
Profiltiefe [mm]	56,5
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	594
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A8	4250	40		1,60	
158 B	4250	50		1,60	