

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726540
Reifengröße (gültig)	200 / 70 R 16
Index, PR	94 A8 / 94 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726540
EAN	8903094026869
Reifengröße (gültig)	200 / 70 R 16
Index, PR	94 A8 / 94 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,50
Empfohlene Felgengröße	W6
Zulässige Felgengröße	7.0
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	197
Außendurchmesser Reifen [mm]	686
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	313
Speed Radius Index (SRI)	330
Abrollumfang [mm]	2.037
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	20,25
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
94 A8	670	40		2,40	
94 B	670	50		2,40	