

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726580
Reifengröße (gültig)	300 / 70 R 20
Index, PR	120 A8 / 120 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726580
EAN	8903094021925
Reifengröße (gültig)	300 / 70 R 20
Index, PR	120 A8 / 120 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,20
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	W10
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	295
Außendurchmesser Reifen [mm]	952
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	428
Speed Radius Index (SRI)	450
Abrollumfang [mm]	2.854
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	17x2
Stollenbreite [mm]	27
Reifeninhalt 75% [litr.]	68,25
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
120 A8	1400	40		2,40	
120 B	1400	50		2,40	