

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726602
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 20
Index, PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726602
EAN	8903094021987
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 20
Index, PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,80
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11, W13
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	380
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.082
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	482
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.213
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenanzahl	17x2
Stollenbreite [mm]	32
Reifeninhalt 75% [ltr.]	123,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 A8	2000	40		2,40	
132 B	2000	50		2,40	