

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726641
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Index, PR	159 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agro Industrial RT 747



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Breite Kontaktfläche sorgt für optimale Bodenschonung.
- Reduzierter Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Neues Stollendesign mit optimaler Traktion.
- Stabile Karkassenkonstruktion bietet hohe Tragkraftreserven.
- Spezielle Gummimischung sorgt für lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726641
EAN	8903094059270
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Alternativgröße 1	17.5LR24
Index, PR	159 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agro Industrial RT 747
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,56
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L, DW16L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	465
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.254
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	556
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.840
Profiltiefe [mm]	39,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		4,00	
156 B	4000	50		4,00	