

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15727035       |
| Reifengröße (gültig) | 320 / 65 R 18  |
| Index, PR            | 109 A8 / 109 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Agrimax RT 657 |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen der 65er Serie im Leistungsbereich bis 250 PS
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15727035       |
| EAN                          | 8903094027606  |
| Reifengröße (gültig)         | 320 / 65 R 18  |
| Index, PR                    | 109 A8 / 109 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | BKT            |
| Profil                       | Agrimax RT 657 |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 34,38          |
| Empfohlene Felgengröße       | W10            |
| Zulässige Felgengröße        | W9, W11        |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60           |
| Reifenbreite [mm]            | 319            |
| Profilbreite [mm]            | 300            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 873            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 392            |
| Speed Radius Index (SRI)     | 425            |
| Abrollumfang [mm]            | 2.587          |
| Profiltiefe [mm]             | 33,0           |
| Stollenanzahl                | 18x2           |
| Stollenbreite [mm]           | 32             |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 109 A8 | 1030               | 40                     |              | 1,60            |              |
| 109 B  | 1030               | 50                     |              | 1,60            |              |