

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727116
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 28
Index, PR	157 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Haupt Einsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727116
EAN	8903094067251
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 28
Index, PR	157 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	170,00
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	591
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.551
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	696
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.692
Profiltiefe [mm]	57,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 D	4125	65		2,40	