

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727130
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 34
Index, PR	155 A8 / 152 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727130
EAN	8903094028412
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 34
Index, PR	155 A8 / 152 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	144,35
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W18L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	530
Profilbreite [mm]	510
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.566
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	712
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.742
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A8	3875	40		2,40	
152 D	3550	65		2,40	