

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727132
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 32
Index, PR	172 A8 / 172 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600



Hinweise und Merkmale

- Der RT 600 ist speziell für den Grünlandeinsatz und empfindliche Böden entwickelt.
- Optimal für Feldhäcksler zur Grünfütterernte.
- Abgerundete Schultern und eine verringerte Profiltiefe schützen die Grasnarbe.
- Große Aufstandsfläche ermöglicht ausgezeichnete Flotationseigenschaften.
- Verstärkte Wulst bietet hohe Tragkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727132
EAN	8903094055968
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 32
Index, PR	172 A8 / 172 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	232,94
Empfohlene Felgengröße	DW21B
Zulässige Felgengröße	DW20B, DW23B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	655
Profilbreite [mm]	590
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.789
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	807
Speed Radius Index (SRI)	850
Abrollumfang [mm]	5.416
Profiltiefe [mm]	49,5
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A8	6300	40		3,20	
172 B	6300	50		3,20	