

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727181
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 38
Index, PR	153 D / 150 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Sirio



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Neuer Radialreifen für leistungsstarke Traktoren über 250 PS. Dank Speed Index E ermöglicht dieser Reifen hohe Traglasten bei Geschwindigkeiten bis 70 km/h.
- Die immer gleichbleibende Aufstandsfläche reduziert Rollwiderstand und Kraftstoffverbrauch.
- Bester Fahrkomfort durch flexible Seitenwand.
- Der spezielle Karkassenaufbau mit 6 Polyestergurten sorgt für eine exzellente Standfestigkeit auf der Straße und auf dem Feld.
- Erstklassige Wärmeabfuhr durch neue Seitenwandmischung und verbesserte Wulst.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727181
EAN	8903094044290
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 38
Index, PR	153 D / 150 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Sirio
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	170,65
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W18L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	530
Profilbreite [mm]	510
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.667
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	769
Speed Radius Index (SRI)	800
Abrollumfang [mm]	5.050
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 D	3650	65		2,40	
150 E	3350	70		2,40	