

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15727185       |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 65 R 38  |
| Index, PR            | 162 A8 / 159 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Agrimax RT 657 |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15727185       |
| EAN                          | 8903094032334  |
| Reifengröße (gültig)         | 600 / 65 R 38  |
| Index, PR                    | 162 A8 / 159 D |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | BKT            |
| Profil                       | Agrimax RT 657 |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 195,21         |
| Empfohlene Felgengröße       | DW20B          |
| Zulässige Felgengröße        | W18L           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40           |
| Reifenbreite [mm]            | 611            |
| Profilbreite [mm]            | 566            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.745          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 790            |
| Speed Radius Index (SRI)     | 825            |
| Abrollumfang [mm]            | 5.247          |
| Profiltiefe [mm]             | 55,0           |
| Stollenanzahl                | 21x2           |
| Stollenbreite [mm]           | 46-47          |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 162 A8 | 4750               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 159 D  | 4375               | 65                     |              | 2,40            |              |