

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727190
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	166 A8 / 163 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727190
EAN	8903094021383
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	166 A8 / 163 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	226,44
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW21B, DW23B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	645
Profilbreite [mm]	615
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.811
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	830
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.483
Profiltiefe [mm]	59,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	50
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 A8	5300	40		2,40	
163 D	4875	65		2,40	