

## REIFEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe          | Reifen             |
| Artikelnummer        | 15727300           |
| Reifengröße (gültig) | 1050 / 50 R 32 CHO |
| Index, PR            | 184 A8 / 181 B     |
| TL/TT                | TL                 |
| Marke                | BKT                |
| Profil               | Agrimax Teris      |



## Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere landw. Fahrzeuge.
- Bietet hohe Tragfähigkeiten, auch bei geringen Luftdrücken und im zyklischen Einsatz.
- Sehr große Aufstandsfläche für optimale Bodendruckverteilung und hervorragende Traktion.
- Seitenwand-Protektoren schützen vor Beschädigungen.
- Hohe Anzahl an Polyester-Gürtellagen für verbessertes Fahrverhalten und Stabilität im Einsatz.

## Technische Informationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                | 15727300           |
| EAN                          | 8903094032723      |
| Reifengröße (gültig)         | 1050 / 50 R 32 CHO |
| Index, PR                    | 184 A8 / 181 B     |
| TL/TT                        | TL                 |
| Marke                        | BKT                |
| Profil                       | Agrimax Teris      |
| Antistatisch                 | Nein               |
| Reifenfarbe                  | Schwarz            |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 462,88             |
| Empfohlene Felgengröße       | 36.0VA             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20               |
| Reifenbreite [mm]            | 1.059              |
| Profilbreite [mm]            | 980                |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.893              |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 840                |
| Speed Radius Index (SRI)     | 875                |
| Abrollumfang [mm]            | 5.685              |
| Profiltiefe [mm]             | 60,0               |
| Stollenanzahl                | 18x2               |
| E-Ready                      | Nein               |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 184 A8 | 9000               | 40                     |              | 3,20            |              |
| 181 B  | 8250               | 50                     |              | 3,20            |              |