

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727435
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 32
Index, PR	120 A8 / 120 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727435
EAN	8903094040018
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 32
Alternativgröße 1	8.3R32
Index, PR	120 A8 / 120 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,17
Empfohlene Felgengröße	W7
Zulässige Felgengröße	W6
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	214
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.213
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	571
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.703
Profiltiefe [mm]	31,0
Stollenanzahl	28x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
120 A8	1400	40		3,20	
120 B	1400	50		3,20	