

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727580
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 46
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 945



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727580
EAN	8903094021833
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 46
Alternativgröße 1	14.9R46
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 945
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	139,45
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11, W13
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	380
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.852
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	859
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.699
Profiltiefe [mm]	46,0
Stollenanzahl	28x2
Stollenbreite [mm]	33
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	