

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727840
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 28
Index, PR	156 A8 / 168 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	RM 500



Hinweise und Merkmale

- Der BKT RM 500 ist ein Radialreifen für Erntemaschinen.
- Seine starke Karkasse mit Stahlgürteln und das spezielle Profildesign sorgen für hohe Tragfähigkeiten und eine besondere Schnitt- und Rissfestigkeit.
- Aufgrund seiner großen Aufstandsfläche wird der Bodendruck optimal verteilt und die Bodenverdichtung auf ein Minimum reduziert.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727840
EAN	8903094063666
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 28
Index, PR	156 A8 / 168 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	RM 500
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	173,90
Empfohlene Felgengröße	W18L
Zulässige Felgengröße	W16L
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	590
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.486
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	640
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.340
Profiltiefe [mm]	50,5
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40	Drive Wheel	2,00	
168 A8	5600	40	Free Rolling	2,00	