

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15731065
Reifengröße (gültig)	12.5 - 18
Index, PR	132 B, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	MP 600



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der MP 600 ist ein sehr vielseitiger Mehrzweckreifen für verschiedene Einsätze.
- Er eignet sich für Einsätze mit überwiegend Straßenfahrten ebenso wie für den Einsatz als Agro-Industriereifen, zum Beispiel auf Kompaktladern und Teleskopladern.
- Das breite Profil bietet eine sehr gute Traktion auf allen Untergründen und eine außergewöhnliche Stabilität.
- Das Stollenprofil verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Aufgrund seiner starken Karkasse zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Haltbarkeit und eine lange Nutzungsdauer aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	15731065
EAN	8903094015306
Reifengröße (gültig)	12.5 - 18
Index, PR	132 B, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	MP 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,92
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	12SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	308
Außendurchmesser Reifen [mm]	990
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	450
Abrollumfang [mm]	2.950
Profiltiefe [mm]	24,0
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 B	2000	50		3,00	
	2060	40		3,00	