

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 15735201        |
| Reifengröße (gültig) | 315 / 55 R 16   |
| Index, PR            | 124 F / 120 K   |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | BKT             |
| Profil               | Multimax MP 540 |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Multimax MP 540 wurde für Mehrzweckfahrzeuge im Bereich Kommunalarbeiten/ Wartung entwickelt.
- Durch seine mit Stahlgürteln verstärkte Nylonkarkasse bietet der Reifen eine hohe Tragfähigkeit bei hohen Geschwindigkeiten.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15735201        |
| EAN                          | 8903094068999   |
| Reifengröße (gültig)         | 315 / 55 R 16   |
| Index, PR                    | 124 F / 120 K   |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | BKT             |
| Profil                       | Multimax MP 540 |
| M+S                          | M+S             |
| Karkasseneigenschaften       | POR             |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 33,45           |
| Empfohlene Felgengröße       | W10L            |
| Zulässige Felgengröße        | 11              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 6,50            |
| Reifenbreite [mm]            | 305             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 751             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 354             |
| Abrollumfang [mm]            | 2.325           |
| Profiltiefe [mm]             | 16,5            |
| E-Ready                      | Nein            |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 124 F | 1600               | 80                     |              | 6,50            |              |
| 120 K | 1400               | 110                    |              | 6,50            |              |