

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735211
Reifengröße (gültig)	425 / 55 R 17
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 513



Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für universelle Einsatzzwecke z.B. auf Teleskopladern, Kommunalfahrzeugen oder auch Arbeitsgeräten.
- AS-förmiges Profil für optimale Traktion und Selbstreinigung auf weichen und nassen Böden.
- Eine belastbare Wulst und verstärkende Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor äußeren Einwirkungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735211
EAN	8903094065110
Reifengröße (gültig)	425 / 55 R 17
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 513
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,56
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	13.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	421
Außendurchmesser Reifen [mm]	900
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	399
Abrollumfang [mm]	2.705
Profiltiefe [mm]	27,5
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		4,00	
142 B	2650	40		4,00	