

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735221
Reifengröße (gültig)	395 / 85 R 20
Index, PR	168 J
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 33



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 33 ist ein MPT Radialreifen.
- Sein Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion auf weichen, sandigen oder schlammigen Untergründen.
- Die breiten Abstände zwischen den Profilblöcken ermöglichen eine sehr gute Selbstreinigung.
- Die robuste Ganzstahlkarkasse sorgt für eine sehr gute Schnittfestigkeit und eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735221
EAN	8903094050611
Reifengröße (gültig)	395 / 85 R 20
Index, PR	168 J
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 33
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	POR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,80
Empfohlene Felgengröße	10.00W
Zulässige Felgengröße	10.00HF
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	394
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.184
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	538
Abrollumfang [mm]	3.589
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 J	5600	100		8,50	