

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15735223       |
| Reifengröße (gültig) | 335 / 80 R 20  |
| Index, PR            | 150 K          |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Earthmax SR 33 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 33 ist ein MPT Radialreifen.
- Sein Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion auf weichen, sandigen oder schlammigen Untergründen.
- Die breiten Abstände zwischen den Profilblöcken ermöglichen eine sehr gute Selbstreinigung.
- Die robuste Ganzstahlkarkasse sorgt für eine sehr gute Schnittfestigkeit und eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15735223       |
| EAN                          | 8903094059478  |
| Reifengröße (gültig)         | 335 / 80 R 20  |
| Index, PR                    | 150 K          |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | BKT            |
| Profil                       | Earthmax SR 33 |
| M+S                          | M+S            |
| Karkasseneigenschaften       | POR            |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 64.05          |
| Empfohlene Felgengröße       | 11             |
| Zulässige Felgengröße        | 11.00          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 6,50           |
| Reifenbreite [mm]            | 335            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.047          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 464            |
| Abrollumfang [mm]            | 3.145          |
| Profiltiefe [mm]             | 16,5           |
| E-Ready                      | Nein           |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 150 K | 3350               | 110                    |              | 6,50            |              |
|       | 4150               | 30                     |              | 7,50            |              |
|       | 4500               | 25                     |              | 7,60            |              |