

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735237
Reifengröße (gültig)	400 / 80 R 24
Index, PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522



Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Radialkarkasse mit verstärkendem Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor Durchstichverletzungen.
- Aggressive Stollen für Traktion unter allen Einsatzbedingungen.
- Spezielle Gummimischung für härtere Untergründe.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735237
EAN	8903094051397
Reifengröße (gültig)	400 / 80 R 24
Alternativgröße 1	16.0/80R24
Index, PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,42
Empfohlene Felgenreöße	DW13
Zulässige Felgenreöße	DW12, DW13L, DW14L
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	404
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	553
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.778
Profiltiefe [mm]	37,5
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	50		5,00	
162 B	4750	40		5,00	