

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735255
Reifengröße (gültig)	540 / 70 R 24
Index, PR	168 A8 / 168 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522



## Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Radialkarkasse mit verstärkendem Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor Durchstichverletzungen.
- Aggressive Stollen für Traktion unter allen Einsatzbedingungen.
- Spezielle Gummimischung für härtere Untergründe.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15735255
EAN	8903094052264
Reifengröße (gültig)	540 / 70 R 24
Index, PR	168 A8 / 168 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	137,58
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW18L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	530
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.366
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	611
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.133
Profiltiefe [mm]	42,5
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A8	5600	50		4,00	
168 B	5600	40		4,00	