

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735270
Reifengröße (gültig)	16.00 R 20
Index, PR	173 / 170 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 33 Plus



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 33 Plus ist ein MPT Radialreifen.
- Sein Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion auf weichen, sandigen oder schlammigen Untergründen.
- Die breiten Abstände zwischen den Profilblöcken ermöglichen eine sehr gute Selbstreinigung.
- Die robuste Ganzstahlkarkasse sorgt für eine sehr gute Schnittfestigkeit und eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15735270
EAN	8903094064038
Reifengröße (gültig)	16.00 R 20
Index, PR	173 / 170 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 33 Plus
Karkasseneigenschaften	Steel Belted,POR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	131,02
Empfohlene Felgengröße	11.25
Zulässige Felgengröße	10.00W, 10.00
Luftdruck maximal [bar]	7,60
Reifenbreite [mm]	448
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.310
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	582
Abrollumfang [mm]	3.974
Profiltiefe [mm]	20,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 G	6500	90		7,60	
170 G	6000	90		7,60	