

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15770048 |
| Reifengröße (gültig) | 4.00 - 8 / 3.00 D |
| Marke | BKT |
| Profil | Maglift |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Maglift ist ein Quality Super-Elastik-Reifen für Staplereinsätze im Mehrschichtbetrieb.
- Der Aufbau mit einer hochwertigen 3-Schicht-Gummimischung (Profil-, Kissen- und Fußmischung) sorgt im Einsatz für Fahrkomfort, eine gute Wärmeableitung und eine lange Lebensdauer.
- Das moderne Profil gewährleistet eine gute Seitenstabilität und Standsicherheit.
- Der BKT Maglift ist in der Standard- und Lip-Ausführung erhältlich, sowie in nicht-kreidender (Non-marking) Qualität.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 15770048 |
| EAN | 8903094036608 |
| Reifengröße (gültig) | 4.00 - 8 / 3.00 D |
| Marke | BKT |
| Profil | Maglift |
| Karkasseneigenschaften | STD,Vollgummi |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 10,87 |
| Empfohlene Felgengröße | 3.00D |
| Reifenbreite [mm] | 109 |
| Seitenwandbreite [mm] | 109 |
| Profilbreite [mm] | 97 |
| Gesamtbreite [mm] | 110 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 406 |
| Profiltiefe [mm] | 13,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 950 | 25 | Lastrad | | |
| | 730 | 25 | Lenkrad | | |