

## REIFEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe          | Reifen               |
| Artikelnummer        | 15771189             |
| Reifengröße (gültig) | 12.00 - 20           |
| Index, PR            | 172 A8, 20 PR        |
| TL/TT                | TT                   |
| SET                  | Schlauch + Wulstband |
| Marke                | BKT                  |
| Profil               | Power Trax HD        |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Power Trax HD ist ein Premium-Reifen, konzipiert für den Einsatz im Hafen und im Untertagebau.
- Das tiefe Profil, die extra dicken Seitenwände und die starke Karkasse schützen den Reifen vor Schnitt-, Reiß- und Stichverletzungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch besondere Langlebigkeit aus und ist besonders für raue und harte Untergründe geeignet.
- Der speziell entwickelte Felgenschutz garantiert hohe Sicherheit im Bereich des Felgenhornes.

Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                | 15771189             |
| EAN                          | 8903094055944        |
| Reifengröße (gültig)         | 12.00 - 20           |
| Index, PR                    | 172 A8, 20 PR        |
| TL/TT                        | TT                   |
| SET                          | Schlauch + Wulstband |
| Ventilposition               | mittig               |
| Marke                        | BKT                  |
| Profil                       | Power Trax HD        |
| Antistatisch                 | Nein                 |
| Reifenfarbe                  | Schwarz              |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 106,28               |
| Empfohlene Felgengröße       | 8.5                  |
| Zulässige Felgengröße        | 9.0                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 10,00                |
| Reifenbreite [mm]            | 320                  |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.150                |
| Profiltiefe [mm]             | 34,5                 |
| E-Ready                      | Nein                 |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 172 A8 | 6300               | 40                     | Lastrad      | 10,00           |              |
|        | 9230               | 25                     | Lenkrad      | 10,00           |              |
|        | 7100               | 25                     |              | 10,00           |              |