

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15772230 |
| Reifengröße (gültig) | 11.00 - 20 |
| Index, PR | 149 B, 16 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | EM 936 |



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Robuster Reifen für Mobilbagger unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Gut geeignet für Straßenfahrten.
- Aggressives Profil für hohe Traktion und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Hohe Standsicherheit im Einsatz und gutes Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15772230 |
| EAN | 4040658094958 |
| Reifengröße (gültig) | 11.00 - 20 |
| Index, PR | 149 B, 16 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | EM 936 |
| TRA Code | E2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 54,20 |
| Empfohlene Felgengröße | 8 |
| Zulässige Felgengröße | 7.5, 8.5 |
| Luftdruck maximal [bar] | 7,20 |
| Reifenbreite [mm] | 295 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.090 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 508 |
| Abrollumfang [mm] | 3.302 |
| Profiltiefe [mm] | 24,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 B | 3250 | 50 | | 7,20 | |