

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772510
Reifengröße (gültig)	10.5 / 80 - 18
Index, PR	119 A8 / 131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 603



Hinweise und Merkmale

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände.
- Breite Profilblöcke erhöhen die Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufleistung durch die Verwendung einer verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Für den Einsatz auf Bagger-, Rad- & Teleskopladern.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772510
EAN	8903094019526
Reifengröße (gültig)	10.5 / 80 - 18
Alternativgröße 1	280/80-18
Index, PR	119 A8 / 131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 603
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,68
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	W8, 9
Luftdruck maximal [bar]	3,70
Reifenbreite [mm]	274
Außendurchmesser Reifen [mm]	907
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	422
Speed Radius Index (SRI)	425
Abrollumfang [mm]	2.727
Profiltiefe [mm]	21,5
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
119 A8	1360	40	Drive Wheel	3,70	LLV
131 A8	1950	40	Free Rolling	3,70	LLV