

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 15772585      |
| Reifengröße (gültig) | 19.5 L - 24   |
| Index, PR            | 151 A8, 12 PR |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | BKT           |
| Profil               | AT 621        |



## Hinweise und Merkmale

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände.
- Breite Profilblöcke erhöhen die Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufleistung durch die Verwendung einer verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Für die Anwendung auf Baggerladern, Radladern u.ä. Fahrzeugen.

Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                | 15772585      |
| EAN                          | 8903094046232 |
| Reifengröße (gültig)         | 19.5 L - 24   |
| Alternativgröße 1            | 500/70-24     |
| Index, PR                    | 151 A8, 12 PR |
| TL/TT                        | TL            |
| Marke                        | BKT           |
| Profil                       | AT 621        |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 101,21        |
| Empfohlene Felgengröße       | DW16L         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,30          |
| Reifenbreite [mm]            | 482           |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.305         |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 587           |
| Abrollumfang [mm]            | 3.936         |
| Profiltiefe [mm]             | 30,0          |
| Stollenanzahl                | 17x2          |
| E-Ready                      | Nein          |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 151 A8 | 3450               | 40                     |              | 2,30            |              |