

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 15772588      |
| Reifengröße (gültig) | 16.9 - 28     |
| Index, PR            | 152 A8, 12 PR |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | BKT           |
| Profil               | TR 463        |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 463 wurde für den Einsatz auf Baggerladern und Industrietraktoren entwickelt.
- Seine hochwertige Gummimischung und starke Nylonkarkasse garantieren beste Eigenschaften für den industriellen und OTR Einsatz sowie auf Baustellen.
- Bei einem Einsatz als angetriebenes Rad bietet der Reifen eine sehr gute Traktion.

Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15772588        |
| EAN                          | 8903094053339   |
| Reifengröße (gültig)         | 16.9 - 28       |
| Index, PR                    | 152 A8, 12 PR   |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | BKT             |
| Profil                       | TR 463          |
| TRA Code                     | R4              |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 90,44           |
| Empfohlene Felgengröße       | DW15L           |
| Zulässige Felgengröße        | DW14L           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,60            |
| Reifenbreite [mm]            | 450             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.405           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 636             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.190           |
| Profiltiefe [mm]             | 27,5            |
| Stollenanzahl                | 23x2            |
| E-Ready                      | Nein            |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 A8 | 3550               | 40                     |              | 2,60            |              |