

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772593
Reifengröße (gültig)	16.9 - 30
Index, PR	153 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459



Hinweise und Merkmale

- Die starke Nylonkarkasse & die besondere Gummimischung machen den Reifen besonders widerstandsfähig gegen Brüche, Durchstiche & ähnliche Verletzungen.
- Extra breite und überlappende Stollen in der Profilmittle.
- Ideal für den Industriellen Einsatz wie z.B. auf Baggerladern (Backhoe Loader).

Technische Informationen

Artikelnummer	15772593
EAN	8903094035595
Reifengröße (gültig)	16.9 - 30
Index, PR	153 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 459
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,57
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	440
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.470
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	657
Abrollumfang [mm]	4.484
Profiltiefe [mm]	28,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A8	3650	40		2,60	