

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772598
Reifengröße (gültig)	500 / 70 - 24
Index, PR	164 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Con Star



Hinweise und Merkmale

- Stabiler Reifen mit verstärkter Seitenwand für eine gute Stabilität im Hub-Modus
- Widerstandsfähige Gummimischung für beste Schnitt- & Durchschlagsbeständigkeit für eine höhere Lebensdauer
- Breite Stollen mit großer Aufstandsfläche um schwere Lasten zu tragen
- Besonders für Teleskop-, Rad- & Baggerlader geeignet

Technische Informationen

Artikelnummer	15772598
EAN	8903094051731
Reifengröße (gültig)	500 / 70 - 24
Alternativgröße 1	19.5L-24
Index, PR	164 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Con Star
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,87
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L, DW18L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	505
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.300
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	579
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.926
Profiltiefe [mm]	33,5
Stollenanzahl	16x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		4,00	
	6250	10		4,00	
	5450	20		4,00	
	5200	30		4,00	