

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15772692
Reifengröße (gültig)	18.00 - 33
Index, PR	40 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Container King



Hinweise und Merkmale

- Der breite Mittelsteg schafft eine große Aufstandsfläche und sorgt für hervorragende Stabilität im Hub-Modus bei schweren Lasten.
- Die starke Karkasse und die spezielle verschleißfeste Laufflächenmischung sorgen für eine ausgezeichnete Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer.
- Am besten geeignet für Containerumschlagsgeräte wie Reachstacker.

Technische Informationen

Artikelnummer	15772692
EAN	8903094064526
Reifengröße (gültig)	18.00 - 33
Index, PR	40 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Container King
TRA Code	IND4
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	490,82
Empfohlene Felgengröße	13.00/2.5
Luftdruck maximal [bar]	10,00
Reifenbreite [mm]	510
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.895
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	852
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	5.820
Profiltiefe [mm]	67,5
Stollenanzahl	29x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	25000	25		10,00	