

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15775044
Reifengröße (gültig)	460 / 65 R 24
Index, PR	156 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 696



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Ridemax IT 696 ist ein Kommunalreifen für vielseitige Einsatzgebiete.
- Sein spezielles Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für hervorragenden Grip im Straßeneinsatz, besonders auch unter winterlichen Verhältnissen.
- Der Reifen eignet sich ideal für Transport- und kommunale Wartungsarbeiten.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten und der Einsatz auf schwersten Maschinen möglich.
- Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

Artikelnummer	15775044
EAN	8903094058655
Reifengröße (gültig)	460 / 65 R 24
Index, PR	156 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 696
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,00
Empfohlene Felgengröße	DW14L
Zulässige Felgengröße	DW13, DW15L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	455
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.214
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	549
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.644
Profiltiefe [mm]	28,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40		3,20	
151 D	3450	65		3,20	