

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785430
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Index, PR	176 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 53



Hinweise und Merkmale

- Widerstandsfähiges L5 Profil Design, das für Radlader und Raddozer entwickelt wurde.
- Hervorragende Eignung z.B. in Steinbrüchen oder im Bergbau für Arbeiten vor der Wand und Arbeiten auf steinigem, sehr aggressivem Untergrund.
- Das geschlossene Profildesign und der hohe Profilanteil (250%) machen den SR53 auch zur optimalen Wahl für den Einsatz im Verwertungsbereich z.B. Schrottplätzen bzw. Recycling.
- Extrem robuste und schnittfeste Gummimischung mit geringer Abnutzung und langer Lebensdauer.
- Sehr gute Selbstreinigung mit Steinauswurf.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.
- Ausnahme: In der Dimension 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge zulässig.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785430
EAN	8903094045808
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Index, PR	176 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 53
TRA Code	L5
Star Rating	*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	266.27
Empfohlene Felgengröße	14.00/1.5
Zulässige Felgengröße	13.00LR/1.4, 14.00LR/1.5, 14.00/1.5(DC), 14.00/1.3(DC)
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	435
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.400
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	637
Abrollumfang [mm]	4.214
Profiltiefe [mm]	65,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 A2	7100	10		5,00	