

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15785500       |
| Reifengröße (gültig) | 23.5 R 25      |
| Index, PR            | 195 A2 / 185 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Earthmax SR 30 |



## Hinweise und Merkmale

- Die Ganzstahlkarkasse mit zusätzlichen Stahlgürtellagen bietet eine hervorragende Stabilität und Durchstoßfestigkeit.
- Das nicht laufrichtungsgebundene Profil bietet beste Traktionseigenschaften.
- Die spezielle Gummimischung der Lauffläche sorgt für einen optimalen Schutz vor Schnitt- & Anprallverletzungen sowie vor Wärmeentwicklung des Reifens bei Transportfahrten.
- Bestens geeignet für Radlader, Muldenkipper und Grader.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15785500        |
| EAN                          | 8903094026715   |
| Reifengröße (gültig)         | 23.5 R 25       |
| Index, PR                    | 195 A2 / 185 B  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | BKT             |
| Profil                       | Earthmax SR 30  |
| TRA Code                     | E3/L3           |
| Star Rating                  | **/*            |
| Karkasseneigenschaften       | C.R.            |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 340,52          |
| Empfohlene Felgengröße       | 19.50/2.5       |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,50            |
| Reifenbreite [mm]            | 612             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.607           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 711             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.797           |
| Profiltiefe [mm]             | 34,0            |
| Reifeninhalt 75% [litr.]     | 483,75          |
| E-Ready                      | Nein            |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 195 A2 | 12150              | 10                     | Loader dozer | 4,50            |              |
| 185 B  | 9250               | 50                     | Transport    | 4,50            |              |