

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15785520       |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 65 R 25  |
| Index, PR            | 180 B          |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Earthmax SR 35 |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 35 wurde speziell für knickgelenkte Dumper entwickelt.
- Sein besonderes Design ermöglicht eine sehr gute Traktion und exzellente Flotation.
- Die starke All Steel Karkasse und mehrere Stahlgürtel sorgen für einen ausgezeichneten Schutz vor Schnitt- und Stichverletzungen.
- Die schnittresistente Gummimischung (C.R.) sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Seitenstabilität aus.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15785520        |
| EAN                          | 8903094058587   |
| Reifengröße (gültig)         | 650 / 65 R 25   |
| Alternativgröße 1            | 25/65R25        |
| Index, PR                    | 180 B           |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | BKT             |
| Profil                       | Earthmax SR 35  |
| TRA Code                     | E3              |
| Star Rating                  | **              |
| Karkasseneigenschaften       | C.R.            |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 352,11          |
| Empfohlene Felgengröße       | 19.50/2.5       |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,75            |
| Reifenbreite [mm]            | 635             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.498           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 669             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.493           |
| Profiltiefe [mm]             | 39,0            |
| E-Ready                      | Nein            |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 180 B | 8000               | 50                     |              | 4,75            |              |