

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785573
Reifengröße (gültig)	775 / 65 R 29
Index, PR	206 A2 / 195 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 35



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 35 wurde speziell für knickgelenkte Dumper entwickelt.
- Sein besonderes Design ermöglicht eine sehr gute Traktion und exzellente Flotation.
- Die starke All Steel Karkasse und mehrere Stahlgürtel sorgen für einen ausgezeichneten Schutz vor Schnitt- und Stichverletzungen.
- Die schnittresistente Gummimischung (C.R.) sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Seitenstabilität aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785573
EAN	8903094064410
Reifengröße (gültig)	775 / 65 R 29
Index, PR	206 A2 / 195 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 35
TRA Code	E3/L3
Star Rating	**/*
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	562,14
Empfohlene Felgengröße	24.00/3.5
Zulässige Felgengröße	24.00/3.0, 25.00/3.5
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Reifenbreite [mm]	775
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.752
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	787
Abrollumfang [mm]	5.311
Profiltiefe [mm]	45,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
206 A2	17000	10	Loader dozer	4,75	
195 B	12150	50	Transport	4,75	