

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15785574
Reifengröße (gültig)	29.5 R 29
Index, PR	223 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 49 M



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 49 M ist ein All-Steel-Radialreifen für Loader und Dozer im steinigen Gelände, besonders im Bergbau.
- Das nicht-laufrichtungsgebundene Profil bietet eine sehr gute Traktion und Stabilität.
- Die große Profiltiefe (L4) und die spezielle Gummimischung sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit und guten Schutz vor Reifenverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15785574
EAN	8903094052400
Reifengröße (gültig)	29.5 R 29
Index, PR	223 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 49 M
TRA Code	L4
Star Rating	***
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	853,07
Empfohlene Felgengröße	25.00/3.5
Zulässige Felgengröße	24.00/3.5, 26.00/3.5
Luftdruck maximal [bar]	8,00
Reifenbreite [mm]	786
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.006
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	906
Abrollumfang [mm]	6.320
Profiltiefe [mm]	60,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
223 A2	27250	10		8,00	