

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15785597       |
| Reifengröße (gültig) | 45 / 65 R 45   |
| Index, PR            | 245 A2         |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | BKT            |
| Profil               | Earthmax SR 53 |



## Hinweise und Merkmale

- Widerstandsfähiges L5 Profil Design, das für Radlader und Raddozer entwickelt wurde.
- Hervorragende Eignung z.B. in Steinbrüchen oder im Bergbau für Arbeiten vor der Wand und Arbeiten auf steinigem, sehr aggressivem Untergrund.
- Das geschlossene Profildesign und der hohe Profilanteil ( 250%) machen den SR53 auch zur optimalen Wahl für den Einsatz im Verwertungsbereich z.B. Schrottplätzen bzw. Recycling.
- Extrem robuste und schnittfeste Gummimischung mit geringer Abnutzung und langer Lebensdauer.
- Sehr gute Selbstreinigung mit Steinauswurf.
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.
- Ausnahme: In der Dimension 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge zulässig.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15785597       |
| EAN                          | 8903094053575  |
| Reifengröße (gültig)         | 45 / 65 R 45   |
| Index, PR                    | 245 A2         |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | BKT            |
| Profil                       | Earthmax SR 53 |
| TRA Code                     | L5             |
| Star Rating                  | **             |
| Karkasseneigenschaften       | C.R.           |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 2.502,30       |
| Empfohlene Felgengröße       | 36.00/4.5      |
| Luftdruck maximal [bar]      | 6,50           |
| Reifenbreite [mm]            | 1.125          |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.730          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 1.211          |
| Speed Radius Index (SRI)     | 550            |
| Abrollumfang [mm]            | 8.224          |
| Profiltiefe [mm]             | 112,0          |
| E-Ready                      | Nein           |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 245 A2 | 51500              | 10                     |              | 6,50            |              |
|        |                    |                        | Loader dozer |                 |              |