

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 17426017       |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 70 R 24  |
| Index, PR            | 164 A8 / 159 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Nokian         |
| Profil               | TRI 2          |



## Hinweise und Merkmale

- Ideal unter verschiedensten Einsatzbedingungen, zuverlässig das ganze Jahr hindurch.
- Hohe Fahrstabilität auf der Straße und im Gelände.
- Das Profil bewirkt rasche Selbstreinigung für eine saubere Fahrbahn.
- Konstruktion auf außergewöhnliche Langlebigkeit ausgerichtet.
- Umweltfreundlich: Hergestellt ohne umweltbelastende Aromöle. Beispielhaft niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Steel Belted.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 17426017        |
| EAN                          | 6419440454672   |
| Reifengröße (gültig)         | 500 / 70 R 24   |
| Alternativgröße 1            | 19.5LR24        |
| Index, PR                    | 164 A8 / 159 D  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Nokian          |
| Profil                       | TRI 2           |
| M+S                          | M+S             |
| TRA Code                     | R4              |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted    |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 118,20          |
| Empfohlene Felgengröße       | DW16L           |
| Zulässige Felgengröße        | DW15L, DW18L    |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 515             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.307           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 585             |
| Speed Radius Index (SRI)     | 625             |
| Abrollumfang [mm]            | 3.958           |
| Profiltiefe [mm]             | 28,0            |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 311,25          |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 164 A8 | 5000               | 40                     |              | 4,00            |              |
| 159 D  | 4375               | 65                     |              | 4,00            |              |