

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 17426660      |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 65 R 38 |
| Index, PR            | 165 D         |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Nokian        |
| Profil               | Tractor King  |



**nokian<sup>®</sup>**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Tractor King ist ein Traktorreifen für den Einsatz auf schweren Maschinen im schwierigen Gelände, im Forst, bei Erdbewegungsarbeiten und im Straßenbau.
- Durch die robuste Stahlgürtelkarkasse und die starke Seitenwand ist der Reifen sehr gut vor Verletzungen und vorzeitigem Verschleiß geschützt.
- Seine große Aufstandsfläche sowie das innovative Profil mit einer hohen Anzahl an Traktionskanten garantieren eine gute Traktion auf jedem Untergrund.
- Steinentferner verhindern Verletzungen durch das Eindringen von Steinen und sorgen so für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen kann mit Spikes ausgerüstet und mit Reifenketten gefahren werden.
- Er bietet hohe Tragfähigkeiten bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.

## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                | 17426660            |
| EAN                          | 6419440394145       |
| Reifengröße (gültig)         | 600 / 65 R 38       |
| Index, PR                    | 165 D               |
| TL/TT                        | TL                  |
| Marke                        | Nokian              |
| Profil                       | Tractor King        |
| TRA Code                     | R1                  |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted        |
| Antistatisch                 | Nein                |
| Reifenfarbe                  | Schwarz             |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig     |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 264,89              |
| Empfohlene Felgengröße       | DW18L               |
| Zulässige Felgengröße        | TW18L, DW20B, TW20B |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20                |
| Reifenbreite [mm]            | 591                 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.745               |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 805                 |
| Dynamischer Halbmesser [mm]  | 841                 |
| Speed Radius Index (SRI)     | 825                 |
| Abrollumfang [mm]            | 5.282               |
| Profiltiefe [mm]             | 53,0                |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 165                 |
| E-Ready                      | Nein                |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 165 D | 5150               | 65                     |              | 3,20            |              |