

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17426820
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	164 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Multiplus



nokian[®]
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Konzipiert als radialer Allroundreifen für Traktoren im Forsteinsatz bei normaler Beanspruchung in einfachem Gelände, für die leichteren Einsätze.
- Robust und vielseitig einsetzbar.
- Guter Grip, hohe Straßentauglichkeit.
- Für komfortable, schnelle Fahrten.
- Bodenschonendes, selbstreinigendes Profil.

Technische Informationen

Artikelnummer	17426820
EAN	6419440454153
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	164 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	TR Multiplus
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	248,78
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	645
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.811
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	838
Dynamischer Halbmesser [mm]	873
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.485
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		2,40	
160 B	4500	50		2,40	