

## REIFEN

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe          | Reifen            |
| Artikelnummer        | 17427228          |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 70 R 24     |
| Index, PR            | 166 D             |
| TL/TT                | TL                |
| Marke                | Nokian            |
| Profil               | Hakkapeliitta TRI |



**nokian<sup>®</sup>**  
**TYRES**

## Hinweise und Merkmale

- Innovativer Winterreifen für Traktoren.
- Präzise Steuerung und Effizienz: Speziell entwickelte Mischung für niedrige Temperaturen und auf vereisten Oberflächen. Revolutionäre Laufflächen-Auslegung mit Lamellierung und Aktivatoren.
- Fahrkomfort der Extraklasse: Niedrige Vibrationsauslegung wie bei PKW- und LKW-Reifen.
- Hervorragende Traktion und Seitengriff: Mehr Griffkanten in Kontakt mit der Fahrbahn.
- Gleichmäßig verteilter Flächendruck gewährleistet guten Griff.
- Steel Belted

## Technische Informationen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                | 17427228          |
| EAN                          | 6419440349633     |
| Reifengröße (gültig)         | 500 / 70 R 24     |
| Alternativgröße 1            | 19.5LR24          |
| Index, PR                    | 166 D             |
| TL/TT                        | TL                |
| Marke                        | Nokian            |
| Profil                       | Hakkapeliitta TRI |
| M+S                          | M+S               |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted      |
| Antistatisch                 | Nein              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz           |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 133.77            |
| Empfohlene Felgengröße       | DW16L             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 5,00              |
| Reifenbreite [mm]            | 500               |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.314             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 580               |
| Abrollumfang [mm]            | 3.971             |
| Profiltiefe [mm]             | 30,0              |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 278               |
| E-Ready                      | Nein              |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 166 D | 5300               | 65                     |              | 5,00            |              |