

## REIFEN

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe          | Reifen            |
| Artikelnummer        | 19172460          |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 45 L - 17.5 |
| Index, PR            | 156 B             |
| TL/TT                | TL                |
| Marke                | Deli              |
| Profil               | SG-815            |



**Deli Tire**  
ROAD SYMBIOSIS

## Hinweise und Merkmale

- Der Deli SG-815 ist ein Implementreifen für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern und gezogenen Fahrzeugen wie Ballenpressen und Dungstreuern.
- Sein Rillenprofil bietet sehr gute Fahreigenschaften im Feld und auch bei Straßenfahrten.

Technische Informationen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                | 19172460          |
| EAN                          | 8994242026664     |
| Reifengröße (gültig)         | 400 / 45 L - 17.5 |
| Index, PR                    | 156 B             |
| TL/TT                        | TL                |
| Marke                        | Deli              |
| Profil                       | SG-815            |
| Antistatisch                 | Nein              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz           |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 46,15             |
| Empfohlene Felgengröße       | 14.00             |
| Zulässige Felgengröße        | 13.00             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 6,00              |
| Reifenbreite [mm]            | 392               |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 770               |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 348               |
| Abrollumfang [mm]            | 2.285             |
| Profiltiefe [mm]             | 13,5              |
| E-Ready                      | Nein              |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 156 B | 4000               | 50                     |              | 6,00            |              |