

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	19800295
Reifengröße (gültig)	23 x 10.50 - 12
Index, PR	107 A3, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	MRL
Profil	MTR 600



Hinweise und Merkmale

- Der MRL MTR 600 ist ein Reifen für kleinere Traktoren und für landwirtschaftliche Anhänger.
- Sein flaches AS-Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für eine gute Traktion auf trockenem und nassem Untergrund.
- Der Reifen eignet sich auch sehr gut für Bodenbearbeitungsgeräte, Grabenfräsen und Anwendungen bei der Pflege von Rasenflächen.

Technische Informationen

Artikelnummer	19800295
EAN	8907375047338
Reifengröße (gültig)	23 x 10.50 - 12
Index, PR	107 A3, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	MRL
Profil	MTR 600
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,00
Empfohlene Felgengröße	8.1/2JA
Zulässige Felgengröße	7JA
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	255
Außendurchmesser Reifen [mm]	590
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	260
Abrollumfang [mm]	1.682
Profiltiefe [mm]	15,0
Stollenanzahl	15x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	28
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
107 A3	975	15		3,00	